

**RELIGHT
YOUR
STAGE/**



© Robert Schittko



Service & Vertrieb | www.mrproducts.de



BT-THEATRE 50WW



- 50 Watt COB LED
- CCT : 3200K
- CRI : > 92
- Manueller Zoom : 10° - 50°
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Inklusive :
 - Farbfilterhalter, 4-Flügel Torblende
- Ersetzt ca. 500 Watt Halogenscheinwerfer



BT-THEATRE 60FC



- 60 Watt RGBW LED
- Manueller Zoom : 10° - 50°
- Einstellbarer Weißabgleich
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Inklusive :
 - 4-Flügel Torblende
- Ersetzt ca. 500 Watt Halogenscheinwerfer



BT-THEATRE 100MZ



- 100 Watt COB LED
- CCT : 3000K
- CRI : > 96
- Manueller Zoom : 15° - 45°
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Inklusive :
 - Farbfilterhalter, 8-Flügel Torblende
- Optional : Stangenbedienung, W-DMX



BT-THEATRE 200TW



- 100 Watt WW LED + 100 Watt CW LED
- CCT : 2800K bis 6000K
- CRI : > 96
- Manueller Zoom : 12° - 56°
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Inklusive :
 - Farbfilterhalter, 8-Flügel Torblende
- Optional : Stangenbedienung, W-DMX





BT-THEATRE 250EZ Mk2



- 250 Watt LED
- CCT : 3200K
- CRI : > 97
- Motorisierter Zoom : 8° - 52°
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Inklusive :
 - Farbfilterhalter, 8-Flügel Torblende
- Varianten : 150 Watt Version verfügbar
- Optional : Stangenbedienung, W-DMX



BT-THEATRE HD2




- 200 watt RGBA + Lime LED
- CCT : Diverse Presets (2700K~10000K)
- Farbpresets : LEE® / ROSCO® Standard
- CRI : > 90 (weiß)
- Motorisierter Zoom : 14° - 55°
- Ausgezeichnete 16-bit Dimmung
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Optional : Torblende, Stangenbedienung



BT-PROFILE 250LED




- 250 Watt COB LED
- CCT : 3200K
- CRI : > 97
- 4 verschiedene Dimmerkurven
- Kompatibel mit ETC® Source Four-Optiken
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Optional :
 - Iris, Gobohalter
 - 19°, 26°, 36°, 50° Optiken
 - 15-30°, 25°-50° Zoomoptiken



CAM-LITE 200



- 210 Watt WW / CW LED-Engine
- CCT : 3000K - 6300K
- CRI : > 92
- Abstrahlwinkel : 110°
- Lichtpanel für Studiobeleuchtung
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Standalone mit 2 Drehknöpfen für Dimmung und Farbtemperatur
- Optional : W-DMX





POWERPIXEL-8 RGB



- 8x 30 Watt COB RGB-LEDs
- Abstrahlwinkel : 60°
- Sehr leise Lüfter
- WW & CW Modus
- 16-bit RGB-Farbmischung
- Betriebsmodi :
 - Standalone, DMX, Sound-to-Light
- Optional : W-DMX (G4)
- Varianten : POWERPIXEL-4 RGB



BT-H2FOG Compact

- 1250 Watt Bodennebelmaschine auf Ultraschallbasis
- Für den Betrieb benötigt :
 - Nebelfluid
 - Destilliertes Wasser
- Flächenbedeckung bis 100 m²
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Flex-Schlauch mit Auslass (ca. 3 Meter)
- Optional : W-DMX (G4)



BT-AKKULITE IP



- 6x 10 Watt RGBWA LED
- Abstrahlwinkel : 22°
- Neigungswinkel : 0° - 25°
- ~10 Std Batteriebetrieb im Fading Modus
- Betriebsmodi :
 - Standalone, DMX, W-DMX (G4)
- Inklusive : Frostfilter, IR-Fernbedienung
- IP Rate : IP65



BT-AKKUBAR



- 3x 5 Watt LED
- CRI : > 90 (CCT: 3000K)
- Abstrahlwinkel : 9°
- Li-ion Akku (~14,5 Std bei 100%)
- Betriebsmodi :
 - Standalone, DMX, W-DMX (G4)
- Inklusive Filter :
 - CTO, CTB, Frost
- Montage: Magnetfüße oder Clamps
- Optional : Flightcase für 4 Sets






BTX-SATURN



- 270 Watt LED
- Zoom : 8° - 45°
- Leistung : 31.680 Lux @ 5 m / 8°
- Zwei Goboräder (7 rotierbar, 9 fest)
- CMY-Farbmischung
- Farbrad (9 Farben + 2x CTO, CTB, UV)
- 3-Facetten Prisma
- Frostfilter für Wash-Anwendungen
- 8- & 16-bit Pan/Tilt mit X/Y Korrektur
- Inclusive : 2x Omega-Bügel mit Quick-Lock



BTX-CIRRUS II




- 19x 30 Watt OSRAM RGBW LEDs
- Zoom : 4° - 60°
- Leistung : 25.500 Lux @ 5 m / 4°
- Full Pixel Mapping
- 3-Phasen MOONS-Schrittmotoren für schnelle und präzise Bewegungen
- 2,8" Farb-Touchscreen mit Backup-Akku zur Voreinstellung ohne Stromanschluss
- Inclusive : 2x Omega-Bügel mit Quick-Lock
- Optional : Art-Net- & sACN- Modul



BT-SHARK




- 200 Watt LED
- Zoom : 10° - 25°
- Leistung : 7000 Lux @ 5 m / 10°
- Zwei Goboräder (6 rotierbar, 6 fest)
- Farbrad (8 Farben + CTO)
- Zwei Prismen (6-Facetten linear & rund)
- Linearer Frostfilter
- 8- & 16-bit Pan/Tilt mit X/Y Korrektur
- Inclusive : 2x Omega-Bügel mit Quick-Lock



BT-NONABEAM



- 9x 60 Watt CW / WW LEDs
- Abstrahlwinkel : 4°
- CCT: 3000K bis 6500K
- Full Pixelmapping
- RGB Aura-Effekt
- Wechselbare halbdurchlässige Fronten :
 - schwarz, weiß, verspiegelt
- Sehr leise temperaturgesteuerte Lüfter
- Optional : BT-NONAMOVE (Moving Head)







BT-CHROMA 800



- 40x 20 Watt RGBL LEDs
- Abstrahlwinkel : 15°
- CCT: 3000K, 4000K, 6500K
- 1 bis 10 Zonen Pixelmapping
- Wireless Solution® G4/G4S Receiver
- Magnetischer Filterrahmen mit Forstfilter
- Multifunktionale Base mit Quick-Lock und Verschraubungspunkten
- Spezielle GORE®-Belüftung



BT-CHROMA Zubehör

- Magnetischer Filterrahmen
- Verschiedene Optiken:
 - 60° | 60° x 10° | 10° x 60° | 40° x 10° | 10° x 40°
- Blendschutz
- 8-flügelige Torblende
- "Install Set" für Festinstallationen



PRO BEAMER ZOOM Mk5 - Rental




- 7x 20 Watt OSRAM® RGBW LEDs
- Zoom: 8° - 40°
- Leistung: 27.640 LUX @ 2m / 8°
- 2-Zonen Pixelmapping (Mitte/Ring)
- CCT : 3200K bis 10.000K
- Verschiedene Dimmerkurven
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Optional : Torblende



BT-LEDROTOR



- 720 RGB LEDs, 32x 3 Watt UV LEDs
- 6 Flügel mit je 5 RGB Segmenten (30 Pixel)
- UV-Effekt lässt die Flügel leuchten
- Bidirektionale regelbare Rotation
- 70 x 70 cm
- Integrierte Effekte und Programme
- Inklusive : Quick-Lock Standfüße und Bügel
- Optional : W-DMX Modul, Flightcase (für 4x BT-LEDROTOR)





BT-COLORAY 18FCR



- 18x 8 Watt RGBW LEDs
- Abstrahlwinkel : 20°
- Leistung : 4944 Lux @ 2 m
- Wählbares Lampenverhalten (Halogen, LED)
- IP-Rate : IP65
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Doppelbügel mit Quick-Lock Option
- Optional : 5-pol XLR Kit, Omega Bügel



BT-SUNRAY 130R



- 130 Watt WW COB LED mit Amber-Drift
- CCT : 1700K bis 3000K
- CRI : > 97
- Abstrahlwinkel : Flood, 30°, 15°
- Leistung : 3500 Lumen
- Einsatzbereich : Blinder, Expo, Stroboskop
- IP-Rate : IP65
- Betriebsmodi : Standalone, DMX
- Doppelbügel mit Quick-Lock Option
- Optional : Torblende, Omega Bügel



BT-NODE24

- High speed Art-Net and sACN Node
- 4 frei konfigurierbare DMX Ports
- Gigabit Ethernet I/O (Verzögerungsfrei)
- Auto Ethernet Bypass bei Stromausfall
- Integriertes Web-Interface (LAN & NFC)



PD-32SH

- CEE 32A Anschluss und Ausgang
- 6x 16A Netzsteckdose
- 1x 16-poliger Harting-Anschluss
- 1x 19-poliger Socapex-Anschluss
- 4-pol 30mA RCD und 4-pol 32A Sicherung



LEGENDE



Ludwig-Erhard-Str. 25
64653 Lorsch

Telefon +49 (0)6251 - 587695
E-Mail info@mrproducts.de

www.mrproducts.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Immer „UP TO DATE“



/mrproducts /mrproducts /mrproductsvideo /mrproductsgmbh